

# BioComb

HELPPO KOTIMAALARIN MAALINPOISTO

## BIOCOMB MAALINPOISTOAINE

Turvallinen tahna/neste, pH-neutraali maalinpoistoaine. Sopiva lähes kaikille pinnoille ja maalityypeille. Yhden kerroksen kerrallaan poistava. Ei sisällä mm. metyleenikloridia, happoja, lipeää, haitallisia liuottimia tai parafiniä.

**Ympäristöystävällinen ja biologisesti hajoava.**

**KÄYTTÖKOHEET:** Irroittaa maalit lähes kaikilta pinnoilta, kuten rappauksista,

luonnon kiveltä ja muilta mineraalipinnoilta, puusta, metallista, myös kevyet metallit ja kupari, sekä muovit yleisesti mutta aina ensin on testattava.

Käytettävissä myös alle 0°C lämpötilassa. Sisä- ja ulkokäyttöön.

**RIITTOISUUS:** 1–3 m<sup>2</sup>/l riippuen poistettavien maalikerrosten määrästä, maalityypistä ja pinnan laadusta.

**LEVITYSTAPA JA KÄYTTÖOLOSUHTEET:** Sivellin, tela tai korkeapaineruisku (0,21"–0,31" kokoinen suutin ja 40–50°asteen ruiskutuskulma). Lämpötila voi olla alle 0°C.

**TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS:** Pesu (lämpimällä)vedellä.

**VARASTOINTI JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY:**

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

**KÄYTTÖOHJEET:** Avaa kansi varovasti ettei tule roiskeita käsille, silmille tms.

Tee koe pienelle alueelle nähdäksesi tuotteen vaikutus vanhaan maalipintaan ja alustaan. Tuote saattaa vaurioittaa joitakin muovilaatuja. Testaa ensin pienelle alueelle. Sekoitetaan hyvin pitkän varastoinnin jälkeen.

Levitä paksu kerros maalinpoistoainetta. Paksumpi kuin poistettava maali-kerron on. Vaikutusaika on 0,5–5 tuntia. Maalinpoistoaineen vaikutusaika riippuu maalityypistä sekä maalikerroksien lukumäärästä ja paksuudesta.

Maalinpoistoaineen voi antaa vaikuttaa iltapäivästä aamuun laasti –ja kittipinnoilla, levitä riittävän paksu kerros maalinpoistoainetta, jotta se ei kuivu.

Käsittelyn voi toistaa. Pehmennytmaalipinta voidaan poistaa kaapimella tai lastalla. Ulkopinnoilta helpoiten korkeapainepesurilla tai kuumavesipainepesurilla (60–90°C). Käsittelyn voi toistaa niin monesti kun on tarve. Maalipinta saattaa jättää aukon seuraavaan maalikerrokseen irrotessaan maalinpoistoaineen kanssa. Silloin on levitettävä maalinpoistoainetta lisää. Vältä käsittelyä suorassaerittäin helteisessä auringonpaisteessa ja tuulisella säällä.

Mikäli joudut työskentelemään ko. olosuhteissa. Levitä paksusti lisää maalinpoistoainetta kuivuneisiin kohtiin. Syntynyt maalinpoistojäte on toimitettava ongelmajätteen keräilypiesteeseen jos se sisältää paljon maaliainesta.

Käänny epäselvissä tapauksissa maahantuojaan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalinpoiston aloittamista.

Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä.



**SUOJAUS: KÄYTÄ AINA SOPIVIA HENKILÖSUOJAIMIA.**

**PAKKAUSKOOT: 0,5L spray, 1L, 5L**

Lisätietoja: [www.sokeva.fi](http://www.sokeva.fi)