

BioComb

Helppo biopuhdistus

MAALINPOISTOAINE GREEN 0,5, 1 ja 5 L

BioComb Maalinpoistoaine Green on tehokas, lähes hajuton tapa poistaa paksutkin maalikerrokset. Ei sisällä mm. metyleenikloridia, happoja, lipeää, haitallisia liuottimia tai parafiinia. Sisä- ja ulkokäyttöön. Ympäristöystävällinen ja biohajoava.

KÄYTTÖKOHEET: Sopii useimpien vesi- ja liuotinhenteisten maalituotteiden poistamiseen sisä- ja ulkopinnoilta (esim. puu-, metalli- ja mineraalialustat). Käyttölämpötila -8°C – $+28^{\circ}\text{C}$.

OLOMUOTO: Hyytelömäinen, vihertävä geeli.

RIITTOISUUS: 1–3 m²/l riippuen poistettavien maalikerrosten määrästä, maalityypistä ja pinnan laadusta. 20 l astia tilaustuotteena.

VARASTOINTI: Suojattava jäätymiseltä. Varastoi lasten ulottumattomissa.

PALOLUOKITUS: Purkissa ei syttyvää. Leimahduspiste matala levitettynä.

SUOJAUS: Suojaa ympäristön käsittelemättömiksi jäävät pinnat roiskeilta välittömästä läheisyydestä esim. suojamuovilla käsittelyn ajaksi. Käytä suojakäsineitä, -vaatetusta ja -laseja.

ENNEN KÄSITTELYÄ: Varmista tuotteen toimivuus ja tarvittava vaikutusaika koealueella ennen koko pinnan käsittelyä. Tuote saattaa vaurioittaa joitakin muovilaatuja.

LEVITYS: Levitä paksu kerros maalinpoistoainetta siveltimellä, telalla tai korkeapaineruiskulla (0,21"–0,31" kokoinen suutin ja 40–50°as-teen ruiskutuskulma), niin että pinta muuttuu vihreäksi. Vaikutusaika on 0,5–30 h riippuen maalityypistä, kerrosten lukumäärästä ja paksuudesta. Pinnan peittäminen muovikelmulla tehostaa aineen vaikutusta ja estää sen liian nopean kuivumisen lämpimissä sekä tuulisissa olosuhteissa. Älä pidä pinnassa yli 30 tuntia kerrallaan.

Poista pehmennyt maali lastalla, kaapimella tai teräsharjalla alustan mukaan. Ulkopinnoilla voi käyttää korkeapaine- tai kuumavesipainepesuria (60–90°C). Toista käsittely tarvittaessa.



JÄLKITYÖT: Neutraloi pinta vedellä maalipoiston jälkeen. Kun pinta on puhdas ja kuiva, pintakäsittelytyöt voi aloittaa.

TYÖVÄLINEIDEN PESU: Pese työvälineet, vaatteet ja iholle joutunut aine saippualla ja lämpimällä vedellä.

YMPÄRISTÖ: Säilytä tuote seuraavaan käyttökertaan. Syntynyt maalinpoistojäte on toimitettava vaarallistenjätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat astiat metallikeräykseen.

Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

LISÄTIEDOT JA KÄYTTÖTURVATIEDOTE: www.sokeva.fi tai sokeva@sokeva.fi BioComb BioComb neuvonta puh. 020 775 6921



Pinnallisuuden ammattilainen

Sokeva Oy
Tikkurilantie 136, 01510 Vantaa
sokeva@sokeva.fi | www.sokeva.fi
Y-tunnus: 1071306-3