



Ammattikäyttöön.

BioComb Graffitisuoja 15L

Polysakkaridipohjainen uhrautuva graffitisuoja töhryjä ja graffiteja vastaan. Muodostaa ohuen, läpinäkyvän ja huomaamattoman suojakalvon. Ei muuta alustan väriä. UV-kestävä. BioComb Graffitisuoja on höyryä läpäisevä ja antaa rakenteen hengittää normaalisti. Sen kestävyys on vähintään 3 vuotta.

Käyttökohteet

Sopii kaikille **pystypinnoille**, mm. maalatut pinnat, tiili, betoni, metalli ja muovi.

Esikäsittely:

Puhdista ensin pohja huolellisesti kaikesta liasta ja epäpuhtauksista. Uuden betonipinnan tulee olla kovettunut vähintään 28 vrk. Maalatun pinnan pitää olla kuivunut noin 4 vkoa ennen käsittelyä.

Käyttöohje:

Sekoita tuote huolellisesti. Tuote on käyttövalmis tiiviste. Käsiteltävä pinta saa olla kostea, mutta ei märkä. Käsittelyolosuhteet: Ilman lämpötila vähintään + 5° C

Levitä tuote korkeapaineruiskulla (ilmaton, 17” suutin, 50° asteen viuhka, 175 bar) tai telalla. Jos tuotetta valuu, tasoita sitä siveltimellä. Ensimmäinen kerros levitetään pystysuuntaisin vedoin ja toinen kerros vaakasuuntaisesti. Näin varmistetaan yhtenäinen ja tasainen lopputulos. Kerrosten tulee kuivua käsittelyjen välissä. Kuivumisaika 30min - 3 tuntia, olosuhteista ja kerrosmäärästä riippuen.

Kolmas käsittely tehdään vain tarvittaessa, kun likaantuminen/töhriminen on todennäköisempää. Kolmas kerros levitetään pystysuuntaisin vedoin.

Pienemmillä alueilla ja hankalissa kohteissa levitys kannattaa tehdä telalla. Tuotetta telatessa on varottava liian paksuja levitysmääriä, jolloin tuote pahimmillaan näkyy ”katinkultamaisena” kiiltona pinnalla.

Sokeva Oy

Sortilantie 7, 04260 Kerava
sokeva@sokeva.fi | y-tunnus: 1071306-3

sokeva.fi





Ammattikäyttöön.

Uusintakäsittelyt:

Aikaisemmin graffitisuojalla käsiteltyjen pintojen puhdistaminen liasta, töhryistä ja graffiteista tehdään kuumavesipainepesulla, 65 °C vedellä.

Paine ja viuhka on valittava alustan mukaan siten, ettei puhdistamisella vaurioita alustaa

Muuta huomioitavaa

- Yleisin käsittelykorkeus on noin 3 m katutasosta mitattuna.
- Portaat sekä kadun ja seinän vierusta on hyvä suojata levityksen ajaksi, jottei mahdollinen sumu tai roiskeet tee niistä liukkaita.
- Ikkunat voidaan kiertää kätevästi 45° viuhkalla ruiskuttaessa tai suojaamalla kovalevyn suikaleella.
- Mitä nopeammin puhdistus tehdään töhryjen syntymisen jälkeen, sitä puhtaampi lopputulos
- Jotkin tusseista/spraymaaleista ovat ominaisuuksiltaan muita vastaavia ”syvemmälle” alustaan imeytyvämpiä. Tarvittaessa puhdistustyötä voi tehostaa BioComb Graffiti- ja liimanpoistajalla.

Riittoisuus: 3-5 m²/l

Huokoiset pinnat 1-2 m²/l

Sisältää säilöntäaineita.

Patentoitu. Tuotteen valmistuksella on ISO 9001 standardi.

Maahantuojajälleenmyynti:

Sokeva Oy | Tel.020 775 6921 |

sokeva@sokeva.fi | www.sokeva.fi

Valmistaja:

Beardow Adams AB | www.beardowadams.com

Art. BC306015

EAN 6414863060158

ME 1 kpl



Sokeva Oy

Sortilantie 7, 04260 Kerava

sokeva@sokeva.fi | y-tunnus: 1071306-3

sokeva.fi

