



Teollisuus- ja ammattikäyttöön.

BioComb Benac 50

Benac 50 on erilaisilla ulkopinnoilla toimiva tuho- ja torjunta-aine sammalta, levää, säde-, lattiasienikasvustoa ja muita yksisoluisia mikrobikasvustoja vastaan.

Benac 50 poistaa tehokkaasti kasvustoja ja antaa pitkäaikaisen suojan uutta kasvustoa vastaan, pintamateriaaleja vahingoittamatta. Biohajoava.

Kivi-, betoni-, muuratuille ym. mineraalipinnoille. Myös maalattujen puupintojen puhdistamiseen ja rakenteiden suojaamiseen kasvustolta.

Olomuoto: Väritön, laimennettava geelimäinen liuos, joka teho perustuu kvartäärisiin ammonium-yhdisteisiin.

Laimennus: Rakennusten suojäkäsittelyyn kattopinnoilla 1:24, seinäpinnoilla 1:15. Kosteusvauriokohdekäsittelyissä (home-, säde- ja lattiasieni) 1:10.

Suojaus: Kaikissa käsittelyvaiheissa tulisi käyttää asianmukaista suojavaatetusta, suojäkäsineitä ja suojalaseja. Matalapaineruiskukäsittely vaatii hengityssuojaimen. Suojaa tarvittaessa lasi- ja alumiinipinnat ja välittömästä läheisyydestä kasvit roiskeilta. Poista aine vaatteista ja työvälineistä saippualla ja vedellä.

Käsittelyolosuhteet: Lämpötilan tulee olla + 5 °C. Alustan tulee kuiva. Paahteinen auringonpaiste voi kuivattaa tuotteen liian nopeasti. Sade tai iltakaste ei saa päästä käsitellylle pinnalle 2 tuntiin levityksen jälkeen.

Levitys: Ruiskutus, telaus, sively tai upotus.

Vaikutusaika: Käsittelyn jälkeen pintojen puhdistuminen jätetään luonnon tehtäväksi. Puhdistumisvaikutus on pitkä, 2 kk - 2 vuotta. Mitä kauemmin aine saa vaikuttaa pinnoilla, sen helpommin kuollut kasvusto irtoaa.

Käsitellyn pinnan maalaus: Benac 50 käsitelty pinta on maalattavissa, kun alusta puhdas ja kuiva ja muutoin asianmukaisesti käsitelty maalausta varten.

Varastointi: Aine ei vanhene. Suojattava jäätymiseltä. Säilytä neste seuraavaan käyttökertaan. Varastoi lasten ulottumattomissa.

Sokeva Oy

Sortilantie 7, 04260 Kerava

sokeva@sokeva.fi | y-tunnus: 1071306-3

sokeva.fi





Teollisuus- ja ammattikäyttöön.

Riittoisuus: Riittoisuuteen vaikuttaa alustan karkeus, huokoisuus ja kasvuston paksuus/määrä.

Artn. IM40100 Benac 50 5L - käsittelee kattopintaa n.600–700 m²,
Artn. IM40105 Benac 50 25 L - n. 3000–3600 m² kattopintaa.

Varoitusmerkit:



Benac 50 vaatii VAK-kuljetuksen.

Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Käyttöturvatieote antaa yksityiskohtaiset tiedot turvallisuustoimenpiteistä.



Myynti- ja hintatiedustelut: Sokeva Oy. P. 020 775 6921 tai sokeva@sokeva.fi sekä Sokeva Oy:n jälleenmyyntiverkosto

Tuotekyselyt ja käyttöturvatieote: Asiakaspalvelu. P. 020 775 6921 tai sokeva@sokeva.fi

Sokeva Oy
Sortilantie 7, 04260 Kerava
sokeva@sokeva.fi | y-tunnus: 1071306-3

sokeva.fi

